



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Comfort 36W 4200lm - 930-940 CCT |  
60x60cm - UGR <19 - Höchste  
Farbwiedergabe

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 249654                                  |
| EAN                                     | 4058075694460                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | PL CMFT 600 P 36W 930 940 U19 CPS CRI90 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 60000                                   |
| Product Serie                           | Comfort                                 |

## Technische Informationen

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                      |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                |
| Farbcode                     | 930 Warmweiß, 940 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99                        |
| Helle Farbe                  | Weiß                         |
| Farbsteuerung                | CCT                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 122                          |
| IP-Schutzklasse              | IP40 - staubgeschützt        |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule            |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme |
| Leistungsfaktor    | >0.90                |
| Produkttyp         | LED Panel            |

## Informationen zur Leuchte

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | Plastik                      |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +50°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Optional: Notbeleuchtung     |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 595     |
| Breite (mm)           | 595     |
| Höhe (mm)             | 32      |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

### Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**