




|     |              |       |     |
|-----|--------------|-------|-----|
| 0.5 | 1.32<br>1.32 | E171  | 668 |
|     |              | E1C90 | 72  |
|     |              | E1C91 | 70  |
| 1.0 | 2.64<br>2.64 | E171  | 162 |
|     |              | E1C90 | 18  |
|     |              | E1C91 | 18  |
| 1.5 | 3.96<br>4.26 | E171  | 72  |
|     |              | E1C90 | 6   |
|     |              | E1C91 | 6   |
| 2.0 | 5.28<br>5.58 | E171  | 41  |
|     |              | E1C90 | 2   |
|     |              | E1C91 | 2   |
| 2.5 | 6.60<br>6.90 | E171  | 26  |
|     |              | E1C90 | 3   |
|     |              | E1C91 | 3   |
| 3.0 | 7.92<br>7.92 | E171  | 16  |
|     |              | E1C90 | 2   |
|     |              | E1C91 | 2   |

Distance [m] / Cone diameter [m] / Beam angle [°]  
--- C90C180 (Half beam angle [°]: 180, F°)  
--- C90C270 (Half beam angle [°]: 180, F°)



Caractéristiques Lot 6x Ledvance  
Downlight LED Slim Rond DN105 6W  
430lm 120D - 840 Blanc Froid | 118mm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 259002   |
| EAN                          | 8719157076814                                    |
| Marque                       | Ledvance   |
| Nom du fabricant             | Multipack 6x DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000  |

## Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Non                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120                        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 70                         |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Facteur de puissance | >0.50  |
| UGR                  | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique   | PC (Polycarbonate)                                 |
| Référence Article    | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| Place nécessaire (mm)         | 105                                   |
| Indice de Protection          | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK03                                  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 50                         |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)                    |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector 2-pole]         |
| Product Serie                 | DOWNLIGHT SLIM                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 30  |
| Diamètre (mm) | 118 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**